

INFORMATIONSPANEL BV-210

Autroprime interaktivt brandalarmsystem

Datasheet

Egenskaber

- Brugervenlige betjeningsfunktioner og display
- Baggrundsbelyste betjeningskaster og display
- Kan overflademonteres eller monteres planforsænket
- Designet i henhold til EN 54, CE godkendt
- Opfylder miljøbetingelserne i IEC-721-3-3 klasse 3k5

Beskrivelse

Alle systemhændelser og al alarmhåndtering kan overvåges fra informationspanelet BV-210. De vigtigste hændelser og tilstande vises automatisk i informationspanelets 8 x 40 karakters store og letlæselige display.

BV-210 informationspanelet monteres på Autroprime BS-200 ABA-centralens RS485-bus og kan kommunikere med eksterne paneler af følgende typer: Repeaterpaneler BS-211, andre informationspaneler BV-210, Brandmandspaneler BU-210 og Mimikdrivere BUR-200.

Indikatorer

- Alfanumerisk display med 8 x 40 karakterer
- LED indikator for Flere Alarmer
- Intern summer

Betjeningsfunktioner

- Afstil Summer, Afstil Klokker og Tilbagestil
- Baggrundsbelyste betjeningskaster og display

Kapacitet

Der kan tilsluttes op til 8 eksterne paneler af følgende typer: Repeaterpanel BS-211, informationspanel BV-210, Brandmandspanel BU-210 samt mimikdriver BUR-200 til Autroprime ABA-centralen.



Tekniske specifikationer

Dimensioner (b x h x d) mm	310 x 154 x 45
Vægt	0,7 kg
Materialer	Stålkabinet, støbt front af ABS/PC
Montering	Overflademonteres eller monteres planforsænket
Tæthedegrad	IP32
Drifttemperatur	-15°C til +70°C
Opbevaringstemperatur	-40°C til +70°C
Luftfugtighed	0 til 95% ikke kondenserende
Strømforbrug	Normal drift: 30 mA Lampetest: 300 mA
Strømforsyning	18 - 30 VDC
Kommunikation	RS-485 panelbus

Produktnummer	Beskrivelse
651-AU-BV200	Autroprime informationspanel