

# BRANDMANDSPANEL BU-210

## Autroprime interaktivt brandalarmsystem

### Datasheet

#### Egenskaber

- Brugervenlige betjeningsfunktioner og display
- Baggrundsbelyste betjeningskaster og display
- Kan overflademonteres eller monteres planforsænket
- Designet i ht. EN 54 , CE godkendt
- Opfylder miljøbetingelserne i IEC-721-3-3 klasse 3k5

#### Beskrivelse

Brandmandspanelet BU-210 kan anvendes til at aflæse alarmer og styre alarmreaktioner fra en specifik detektorzone eller en mindre gruppe detektorzoner. Brandmandspanelets 8 x 40 karakterers display vil kun vise alarmer og hændelser fra disse detektorzoner.

BU-210 Brandmandspanelet monteres på Autroprime BS-200 ABA-centralens RS485-bus og kan kommunikere med eksterne paneler af følgende typer: Repeaterpaneler BS-211, Informationspaneler BV-210, andre Brandmandspaneler BU-210 og Mimikdrivere BUR-200.

#### Indikatorer

- Alfamerisk display med 8 x 40 karakterer
- LED indikatorer for: Alarm, Alarm Accepteret, Brandvæsen Tilkaldt, Netspænding
- Intern summer

#### Betjeningsfunktioner

- Afstil Summer, Afstil Klokker og Tilbagestil
- Bagbelyste betjeningskaster og display

#### Kapacitet

Der kan tilsluttes op til 8 eksterne paneler af følgende typer: Repeaterpanel BS-211, Informationspanel BV-210, Brandmandspanel BU-210 samt Mimikdriver BUR-200 til AutroPrime ABA-centralen.



#### Tekniske specifikationer

Dimensioner (b x h x d) mm	310 x 154 x 45
Vægt	0,7 kg
Materialer	Stålkabinet, støbt front af ABS/PC
Montering	Overflademonteres eller monteres planforsænket
Tæthedegrad	IP32
Drifttemperatur	-15°C til +70°C
Opbevaringstemperatur	-40°C til +70°C
Luftfugtighed	0 til 95% ikke kondenserende
Strømforbrug	30 mA ved 27 VDC
Kommunikation	RS-485 panelbus

Produktnummer	Beskrivelse
651-AU-BU210	Autroprime Brandmandspanel